

# SW Series

Écrans PhotoVue pour les photographes



Produit	SW240	SW270C	SW271C	SW321C
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé
Type de dalle	Technologie IPS	Technologie IPS	Technologie IPS	Technologie IPS
Rétro-éclairage	LED	LED	LED	LED
Diagonale	24"	27"	27"	32"
Ratio d'aspect	16:10	16:9	16:9	16:9
Résolution native (max.)	1920 x 1200	2560 x 1440	3840 x 2160	3840 x 2160
Taux de rafraîchissement	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Surface d'affichage (mm)	518,4 x 324,0	596,7 x 335,6	596,16 x 335,34	708,48 x 398,52
Couleurs affichées	1,07 Milliards	1,07 Milliards	1,07 Milliards	1,07 Milliards
Temps de réponse tons moyens (ms)	5 (Gris à gris)	5 (Gris à gris)	5 (Gris à gris)	5 (Gris à gris)
Distance entre pixels (mm)	0,27	0,233	0,1552	0,1845
Angle de vue (°)	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Technologie d'uniformité	Non	Oui	Oui	Oui
Luminance max.	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
Couverture de l'espace couleur	99% Adobe RGB, 100% sRGB, 95% DCI-P3	99% AdobeRGB, HDR 10, 100% Rec.709 / sRGB, 97% DCI-P3	99% AdobeRGB, HDR 10, 100% Rec. 709 / sRGB, 90% DCI-P3	99% AdobeRGB, 95% P3, 100% sRGB
Connecteurs d'entrée	DVI-DL x 1 / HDMI 1.4 x 1 / DP 1.2 x 1 / mDP 1.2 x 1	USB type-C™, HDMI 2.0 / DP 1.4 / mDP 1.4	USB type-C™, HDMI 2.0 / DP 1.4 / mDP 1.4	USB type-C™, HDMI 2.0 x 2 / DP 1.4 / mDP 1.4
Hub USB	3.1 (Gen1) x 2 (aval), x 1 (amont)	USB 3.1 with USB type-C™ interface, x 2 (aval), x 1 (amont) / 2.0 x 1 (pour la télécommande) Lecteur de cartes SD	USB 3.1 with USB type-C™ interface, x 2 (aval), x 1 (amont) / 2.0 x 1 (pour la télécommande) Lecteur de cartes SD	USB 3.1 with USB type-C™ interface, x 2 (aval), x 1 (amont) / 2.0 x 1 (pour la télécommande) Lecteur de cartes SD
Modes prédéfinis	sRGB / Adobe RGB / DCI-P3 / Rec.709	Adobe RGB / sRGB / Black & White / Photo	Adobe RGB / sRGB / Black & White / Photo	Adobe RGB / sRGB / Black & White / Photo
Précision des couleurs	LUT 3D 14bits / Calibrage hardware / Delta E <sub>s2</sub> en moyenne	LUT 3D 14bits / Calibrage hardware / Delta E <sub>s2</sub> en moyenne	LUT 3D 16bits / Calibrage hardware / Delta E <sub>s2</sub> en moyenne	LUT 3D 16bits / Calibrage hardware / Delta E <sub>s2</sub> en moyenne
Logiciel de calibrage	Palette Master Element avec la majorité des appareils utilisant la technologie Calibrite, X-Rite ou des produits Datacolor	Palette Master Element avec la majorité des appareils utilisant la technologie Calibrite, X-Rite ou des produits Datacolor	Palette Master Element avec la majorité des appareils utilisant la technologie Calibrite, X-Rite ou des produits Datacolor	Palette Master Element avec la majorité des appareils utilisant la technologie Calibrite, X-Rite ou des produits Datacolor
Dimensions (mm) (LxHxP)	533,2 x 403,9 - 543,5 x 230,7	613,8 x 505 - 611,45 x 285,3	659,24 x 503 - 630,15 x 362,17	747,2 x 504,9 - 652,7 x 285,3
Montage mural VESA	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
Pivot	90°	90°	90°	90°
Rotation (Droite/Gauche)	45/45	45/45	45/45	45/45
Inclinaison (Bas/Haut)	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°
Ajustement en hauteur (mm)	140mm	150mm	150mm	150mm
Câbles de connexion	DVI-DL / mini DP vers DP / USB 3.0 (1,8m)	USB type-C™ (1m), mDP vers DP 1.4 (1,8m), HDMI 2.0 (1,8m), USB 3.1 (Gen 1) (1,8m)	USB type-C™ (1m), mDP vers DP 1.4 (1,8m), HDMI 2.0 (1,8m), USB 3.1 (Gen 1) (1,8m)	USB type-C™ (1m), mDP vers DP 1.4 (1,8m), HDMI 2.0 (1,8m), USB 3.1 (Gen 1) (1,8m)
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Autres	Lauréat TIPA 2019 Meilleur Écran Photo à budget raisonnable	CalMAN Verified et Pantone Validated. Télécommande G2 et visière antireflets	CalMAN Verified et Pantone Validated. Télécommande G2 et visière antireflets	CalMAN Verified et Pantone Validated. Télécommande G2 et visière antireflets. Lauréat TIPA 2020 du meilleur écran Photo